

EkoSun 6 NL

Profilform: 8113 - mit Flosse



- ✓ Einbautiefe 120 mm
- ✓ Verglasungspakete bis zu 55 mm stark
- ✓ 2 einbruchshemmende Punkte pro Fensterflügel
- ✓ 2 Dichtungen
- ✓ 5 Kammern im Rahmen
- ✓ 6 Kammern im Fensterflügel
- ✓ Schweiß V-Super
- ✓ Möglichkeit, eine Standard-Aluminiumschwelle (20 mm), Kaltefeind
- ✓ Herstellungsmöglichkeit einer nach außen öffnenden Tür ohne Umkehrprofil
- ✓ Verfügbare Farben: EkoSun 6, zusätzlich Creme in der Masse*
- ✓ Kernfarben: Weiß, Creme, Anthrazit

1,4

U_w für U_g=1,1
(Aluminium-Distanzrahmen) *

2

Dichtungen

5/6

Kammern

Das ausschließlich für Eko-Okna S.A. hergestellte Profil EkoSun 6 NL ist eine einzigartige Lösung, mit der wir nach außen öffnende Systeme ohne Verwendung eines Umkehrprofils anbieten können. Die Verfügbarkeit eines anthrazitfarbenen Kerns ermöglicht zudem die Herstellung von Fenstern mit dunklen Furnieren in einem einheitlichen Farbschema.

PVC

OKNA

EKOSUN 6 NL

EKOSUN