

# Geprägte EkoGreen-Paneele

Auswählen: EkoGreen-Unterteilpaneele | Muster: Roma



- ✓ Paneelstärke: 24–48 mm
- ✓ Vollständig verglaste Türpaneele
- ✓ Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- ✓ Einseitig (E-K) oder beidseitig (E-M) geprägt oder gefräst
- ✓ Maximale Größe: 1100 x 2800 mm
- ✓ Mindestgröße: 200 x 200 mm
- ✓  $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$  (für Paneele mit einer Dicke von 44–48 mm)



klassische Türpaneele und Nebenteilen



Innenfensterläden

geprägte Unterteile

Die EkoGreen-Unterteilpaneele sind eine der beliebtesten und attraktivsten Ergänzungen zu den Türen. Sie sind in allen ästhetischen Optionen erhältlich, die bei der Herstellung von EkoGreen-Paneele verwendet werden, mit Ausnahme von Verglasungen.

Jedes Unterteilpaneel behält alle technischen Parameter der EkoGreen-Türpaneele bei, einschließlich ihrer Haltbarkeit und Isolierung. Wie bei allen EkoGreen-Produkten können auch für Unterteilpaneele alle Furniermuster aus der Palette verwendet werden.

Die maximale Größe eines Unterteilpaneels beträgt 1100 x 2800 mm, die minimale Größe 200 x 200 mm.

#### **PVC-TÜREN**