

Ixengo 24 V



- ✓ Pfortenfunktion
- ✓ Soft Closing Funktion
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Funksteuerung optional
- ✓ maximale Torflügelbreite 4 m
- ✓ maximales Torflügelgewicht: 400 kg
- ✓ Energieverbrauch im Ruhezustand / im Betrieb: 6 W / 40 W

Ixengo 24 V, der für zweiflügelige Tore konzipierte Antrieb, ist beständig und zuverlässig. Dank der Mechanismen wie Drehmomentregelung und sanftes Schließen arbeitet er viele Jahre lang komfortabel.

Die Pforte lässt sich gerade so weit öffnen, dass ein Fußgänger hindurchgehen kann, was die Benutzung noch bequemer macht. Ein Mechanismus, der ein unkontrolliertes Rückwärtsfahren verhindert, macht das Tor widerstandsfähig gegen starken Winddruck.

Die Kontrolle ist einfach. *Sie funktioniert auf der Grundlage einer Einweg- oder Zweiweg-Funksteuerung über den Ixengo L 3S RTS bzw. den Ixengo L 3S io.* Die Zwei-Wege-Kommunikation garantiert Sicherheit, indem sie Ihnen jedes Mal den Status des Tores mitteilt, z.B. wenn es erfolgreich geschlossen wurde. Der Antrieb kann jede Funktion bestätigen, die je nach gewähltem System über eine Fernbedienung, einen Wandsender oder eine mobile App erteilt wird.

Der Standardantrieb Ixengo 24 V ist in zwei Versionen mit fortschrittlichen Steuerungssystemen erhältlich:

- Ixengo L 3S RTS – Einweg-Fernkommunikation
- Ixengo L 3S io – Zwei-Wege-Fernkommunikation