

# MB-104 Passive

Profilform: MB-104 PASSIVE SI



- ✓ Rahmentiefe 95 mm
- ✓ Flügeltiefe 104 mm
- ✓ Verglasungspakete bis zu 71 mm (Rahmen) / bis zu 81 mm (Flügel)
- ✓ standardmäßiges Verglasungspaket 4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0,6]
- ✓ maximale Abmessungen der Fenster H bis 2900 mm, L bis 1700 mm
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

**0,73**

Uw für Ug = 0,5  
(warme Kante Ultimate)\*

**2**

Dichtungen

**3**

Kammern

Das System MB-104 Passiv erfüllt alle Anforderungen an Fenster in Passivbauweise, was durch die Zertifikate des Passivhausinstituts PHI Darmstadt bestätigt wird. Das System wird für die Herstellung von Außenbauteilen verwendet.

\*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

ALUMINIUM

FENSTER

MB-86

CASEMENT

TOP-HUNG