

# MB-60



- ✓ Einbautiefe 60 mm
- ✓ Rahmentiefe (Tür / Fenster) 60 mm
- ✓ Flügeltiefe (Tür / Fenster) 60 mm / 69 mm
- ✓ Verglasungspakete bis zu 41 mm (fix) / bis zu 50 mm (Türen/zu öffnendes Fenster)
- ✓ maximale Abmessungen der Fenster  
H bis 2400 mm, L bis 1250 mm
- ✓ maximales Flügelgewicht (Tür/Fenster)  
120/130 kg
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL  
K7-Palette und auf Anfrage unter einem  
bestimmten Pulvercode

**1,15**

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub> = 0,6  
(warme Kante Ultimate)\*

**2**

Dichtungen

**3**

Kammern

Es ist ideal für die Herstellung von Fenstern, Türen, Windfängen, Vitrinen und verschiedenen Raumkonstruktionen. Im System MB-60/60HI werden profilierte glasfaserverstärkte Polyamid-Trennwände verwendet.

\*Der vorgenannte U<sub>w</sub>-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

ALUMINIUM

FENSTER

MB-60

MB 60

ALUPROF