

MB-60

Profilform: MB-60 HI



- ✓ Einbautiefe 60 mm
- ✓ Rahmentiefe (Tür / Fenster) 60 mm
- ✓ Flügeltiefe (Tür / Fenster) 60 mm / 69 mm
- ✓ Verglasungspakete bis zu 41 mm (fix) / bis zu 50 mm (Türen/zu öffnendes Fenster)
- ✓ maximale Abmessungen der Fenster
H bis 2400 mm, L bis 1250 mm
- ✓ maximales Flügelgewicht (Tür/Fenster)
120/130 kg
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL
K7-Palette und auf Anfrage unter einem
bestimmten Pulvercode

1,15

Uw für Ug = 0,6
(warme Kante Ultimate)*

2

Dichtungen

3

Kammern

Es ist ideal für die Herstellung von Fenstern, Türen, Windfängen, Vitrinen und verschiedenen Raumkonstruktionen. Im System MB-60/60HI werden profilierte glasfaserverstärkte Polyamid-Trennwände verwendet.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

ALUMINIUM

FENSTER

MB-60

MB 60

ALUPROF