

MB-77 HS



- ✓ Flügeltiefe 77 mm
- ✓ Verglasungspakete bis 58,5 mm stark
- ✓ Rahmentiefe 174 mm (2-Schienen-Profil), 271 mm (3-Schienen-Profil)
- ✓ maximales Flügelgewicht 400 kg
- ✓ System mit thermischer Trennung
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

1,5

U_w für U_g=0,6 (Aluminium-Distanzrahmen)

2-3

Laufbahnen

3

Kammern

Exklusive Hebeschiebetüren mit großen Baumassen und den besten Wärmedämmungsparametern. Innovative Lösung, die eine Verbindung der Fensterflügel im 90-Grad-Winkel ohne den Einbau eines festen Pfostens in ihrer Ecke ermöglicht.

U_w = 1,5 W/(m²K)* bei Verwendung von 4th/16Ar/4/16Ar/4th – Paket – U_g = 0,6 W/(m²K), mit Argon gefüllt, mit Aluminiumrahmen.

*Faktor berechnet für Türen mit den Abmessungen 4000 x 2200 mm.

ALUMINIUM

SCHIEBESYSTEM

HST

MB-77

MB 77 HS