

Naturo 68

Monoblock: 160 mm



✓ Einbautiefe 160 mm

✓ Verglasungspakete bis zu 32 mm

✓ 3-Schicht-Holzverleimung

✓ 4-Schicht-Lackierung

✓ Holzarten: Kiefer, Fichte, Meranti

✓ Arten der Holzbeschichtung: Lasurfarben, RAL-Farben, Klarlack, Klarimprägnierung, rohes Holz

1,3

Uw für Ug = 1
(warme Kante Swisspacer Ultimate)*

2

Dichtungen

3

Schichten

Ein Holzfenstersystem mit der geringsten Einbautiefe. Dank des Einsatzes modernster Technologie ist dieses Produkt äußerst energieeffizient. Dieses System ist in zwei Versionen erhältlich: STANDARD und ALU.

*Der angegebene Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.

Die auf der Website der Eko-Okna dargestellte Farbpalette dient nur zur Illustrierung und kann keine eindeutige Referenz für die tatsächlichen Farben und die Holzmaserung sein. Als zuverlässigste Quelle für Farben empfehlen wir die Farbkarte unseres Partners Teknos.

HOLZ

FENSTER

NATURO 68

HOLZFENSTER