

# S9000



- ✓ Bautiefe 82,5 mm
- ✓ Geschlossener Stahl als Standard im Rahmen
- ✓ STV-Verklebung ausschließlich in Fenstern
- ✓ Verglasung mit Einheiten bis zu 54 mm Breite (STV-Verklebung)
- ✓ Verglasung mit Einheiten bis zu 52 mm Breite (traditionelle Methode)

**0,73**

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub> = 0,5  
(warme Kante Ultimate)\*

**3**

Dichtungen

**6**

Kammern

Das Fenstersystem S9000 zeichnet sich vor allem durch die Möglichkeit aus, große Konstruktionen ohne den Einsatz von Quersprossen zu bauen. Die Fenster des Systems S9000 werden standardmäßig mit der V-Perfect-Technologie geschweißt. Die STV-Technologie der Trockenverglasung kommt ebenfalls zur Anwendung – die Scheibe wird mit dem Flügelfalz verklebt. Zusätzlich werden die Profile mit der acrylcolor-Technologie eingefärbt.

\*Der obige U<sub>w</sub>-Wert ist für ein 1230 x 1480 mm großes Referenzfenster in der besten thermischen Ausführung angegeben.

PVC

FENSTER