

S9000

Renovierung: 65 mm | Profilform: CL



- ✓ Einbautiefe 82,5 mm
- ✓ geschlossener Stahl im Rahmen als Standard
- ✓ Verglasung mit STV-Technologie nur in Fenstern
- ✓ Verglasungspakete bis zu 54 mm stark (STV-Verglasungstechnologie)
- ✓ Verglasungspakete bis zu 52 mm stark (traditionelle Verglasung)
- ✓ Einbautiefe 65 mm

0,96

Uw für Ug=0,5 (Aluminium-Distanzrahmen)

*

3

Dichtungen

6

Kammern

Das Fenstersystem S9000 zeichnet sich vor allem durch die Möglichkeit aus, große Konstruktionen ohne den Einsatz von Quersprossen zu bauen. Die Fenster des Systems S9000 werden standardmäßig mit der V-Perfect-Technologie geschweißt. Die STV-Technologie der Trockenverglasung kommt ebenfalls zur Anwendung – die Scheibe wird mit dem Flügelfalz verklebt. Zusätzlich werden die Profile mit der acrylcolor-Technologie eingefärbt.

*Der angegebene Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.

PVC

FENSTER