

Ultraglide

Profilform: Ultraglide



- ✓ Flügeleinbautiefe 67 mm
- ✓ Verglasungspakete ab 14 bis 52 mm stark
- ✓ System mit thermischer Trennung
- ✓ Rahmentiefe ab 153 bis 239 mm
- ✓ 3, 5 und 7-Kammer-Rahmen
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

1,3

U_w für Ug=0,6 (Aluminium-Distanzrahmen)

*

2

Laufbahnen

3

Kammern

Hebeschiebetürsystem aus Aluminium, das sowohl für den Einbau in öffentlichen Gebäuden, als auch in Wohngebäuden empfohlen wird. In einer Version mit erhöhter Wärmedämmung erhältlich.

U_w = 1,3 W/(m²K)* bei Verwendung von 4th/16Ar/4/16Ar/4th - Paket – Ug = 0,6 W/(m²K), mit Argon gefüllt, mit Aluminiumrahmen.

*Faktor berechnet für Türen mit den Abmessungen 4000 x 2200 mm.

ALUMINIUM

SCHIEBESYSTEM

HST

ULTRAGLIDE

ALIPLAST