

CS 77



- ✓ profondeur d'installation : 68 mm
- ✓ disponible dans les variantes suivantes : Standard, HI et HI+
- ✓ vitrage extérieur disponible sur les fenêtres FIX
- ✓ profilés pré-anodisés en option
- ✓ toutes les couleurs du nuancier RAL

0,94

Uw pour Ug = 0,5
(intercalaire Ultimate)*

3

Joints

3

Chambres

Le système en aluminium CS 77 à rupture de pont thermique allie le design et le confort thermique élevé tout en offrant une sécurité optimale. Il est également disponible avec un dormant en T décalé.

Les fenêtres CS 77 sont disponibles dans l'une des trois versions thermiques : standard, isolée HI et la plus isolée - HI+. **Le système permet d'utiliser le triple vitrage offrant une bonne isolation thermique et acoustique.** Les fenêtres FIX peuvent être vitrées de l'extérieur.

Les personnes qui recherchent une durabilité accrue peuvent opter pour des profilés à revêtement pré-anodisé, plus résistants que les solutions de base.

*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

REYNAERS

FENÊTRES

ALUMINIUM