

Ideal 7000 NL



- ✓ profondeur d'installation 120 mm
- ✓ épaisseur de vitrage jusqu'à 52 mm (standard 24 mm)
- ✓ 2 points anti-effraction par vantail
- ✓ en standard l'acier fermé dans le dormant
- ✓ couleurs de base disponible: crème en masse, blanc, anthracite

0,76

Uw pour Ug = 0,5
(intercalaire Ultimate)*

2

Joint

5

Chambres

IDEAL est un système de menuiseries très populaire. Dans ses différentes variantes, il est installé dans des millions de foyers dans le monde. Les utilisateurs l'apprécient pour ses excellentes performances d'isolation thermique et acoustique et son excellent rapport qualité/prix.

L'option IDEAL 7000 NL est une variante du système dédiée au marché néerlandais. Les profilés peuvent être soudés à un angle de 45° en utilisant les techniques esthétiques V-super et V-perfect ou à un angle de 90° en utilisant la technologie HFL. Cette façon de souder les profilés évoque les structures en bois.

Les fenêtres peuvent être commandées dans des couleurs unies ou avec des plaxages imitation bois. Les plaxages peuvent être appliqués à l'intérieur et à l'extérieur de la fenêtre. Comme le choix de la couleur intérieur et extérieur peut se faire indépendamment, les fenêtres IDEAL 7000 NL s'adaptent facilement à toute façade et à tout intérieur.

* La valeur de Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 x 1480 mm.