

# Unico XS



- ✓ profondeur d'installation 70 mm
- ✓ hauteur d'assemblage 90 mm
- ✓ épaisseur du vitrage jusqu'à 42 mm
- ✓ profilés en acier galvanisé thermolaqués
- ✓ intercalaire thermique en acier inoxydable pour plus de stabilité
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

## 1,06

Ud pour Ug = 0,5 (intercalaire Ultimate)\*

**Les portes en acier Unico XS** peuvent s'ouvrir vers l'intérieur ou l'extérieur, ce qui augmente considérablement leur fonctionnalité. Elles sont équipées d'intercalaires de rupture thermique en acier inoxydable qui stabilisent davantage la structure. Elles peuvent être remplies de panneaux de la vaste collection aluline ou d'un vitrage isolant jusqu'à 42 mm d'épaisseur.

Le système Unico XS propose des solutions à la fois utiles et esthétiques. Il est doté de charnières soudées avec réglage haut/bas. Toutes les soudures sont poncées et polies. Les profilés en acier galvanisé sont thermolaqués. Les **portes** conviennent aussi bien à l'architecture contemporaine que traditionnelle.

Les **doubles joints d'étanchéité en caoutchouc synthétique EPDM à deux composants** méritent toute attention. Il s'agit d'une solution durable, garantissant une utilisation à long terme tout en maintenant de bonnes performances thermiques.

**Les portes Unico XS sont équipées de serrures à un point et à plusieurs points.** Elles sont disponibles avec un seuil et dans l'option HI.

\*La valeur Ud ci-dessus est donnée pour une porte de 1100 x 2100 mm avec un seuil.

