

# Attuatore Beninca JIM 3 ESA TURBO



- ✓ funzionamento silenzioso
- ✓ altezza massima di 3,5 m
- ✓ superficie massima di 11 metri quadri
- ✓ possibilità di collegare un'alimentazione d'emergenza
- ✓ monitoraggio del numero di cicli attuale
- ✓ forza dell'attuatore 600 N
- ✓ velocità massima di apertura 25,8 cm/s

Il motore Beninca JIM 3 ESA TURBO opera ad una velocità eccezionalmente elevata, fino a 25,8 cm/s, riducendo i tempi di funzionamento. L'elevata cultura operativa dell'attuatore è dovuta alla sua tecnologia di controllo della forza, che imposta la forza ottimale del motore e garantisce un avvio regolare del movimento del manto.

Il Beninca JIM 3 ESA TURBO è silenzioso e offre una doppia sicurezza grazie ad un sensore amperometrico e ad un encoder. Entrambi rilevano il contatto con un ostacolo e l'encoder controlla anche la posizione del portone. Inoltre, disabilitano il manto se entra in contatto con un elemento che non dovrebbe essere alla sua luce.

In aggiunta, il Beninca JIM 3 ESA TURBO consente di monitorare il numero di cicli effettuati dal portone, facilitando la manutenzione periodica.

CANCELLI/PORTONI

ACCESSORI