

Attuatore Beninca JIM 3



- ✓ funzionamento silenzioso
- ✓ funzione di ventilazione del garage
- ✓ altezza massima di 3,5 m
- ✓ superficie massima di 11 metri quadri
- ✓ possibilità di collegare un'alimentazione d'emergenza
- ✓ illuminazione a LED
- ✓ compatibilità con il sistema intelligente KNX
- ✓ programmazione rapida con il telecomando ARC
- ✓ forza dell'attuatore 600 N
- ✓ velocità massima di apertura 20 cm/s

Il motore Beninca JIM 3 è progettato per azionare i portoni da garage fino a 11 m². Il suo funzionamento silenzioso e senza problemi è garantito dall'uso di una cinghia di tensione in kevlar, ulteriormente rinforzata con cavi d'acciaio.

Il funzionamento sicuro del Beninca JIM 3 è assicurato da un sensore amperometrico e da un encoder. Grazie a questi, **il portone si muove solo all'interno degli intervalli impostati e si ferma se incontra un ostacolo**. Il motore è dotato di una funzione di ventilazione dell'ambiente, è possibile collegare un'alimentazione di emergenza e l'illuminazione a LED è di serie.

Il comfort dell'attuatore è garantito dalla funzione di avviamento delicato. **Il sistema STC controlla con precisione la coppia** che, oltre alla cultura operativa, ha anche l'effetto di ridurre l'usura dei componenti del portone. Progettato per un uso intensivo.

CANCELLI/PORTONI

ACCESSORI

