

Energeto Neo



- ✓ profondità d'installazione di 76 mm
- ✓ vetri con pacchetti di spessore da 36 a 68 mm
- ✓ altezza telaio e anta di 115 mm
- ✓ tecnologia bonding inside di incollaggio all'interno del vetro
- ✓ rinforzo in composito (sostituisce il nucleo in acciaio)
- ✓ disponibile in struttura woodec e aludec

0,76

Uw per Ug = 0.5
(distanziatore Ultimate)*

3

Guarnizioni

6

Camere

Energeto NEO rappresenta una nuova possibilità di design che, grazie alla sua ricchezza di opzioni, si adatta a tutti i tipi di edifici. I profili presentano forme semplici e cubiste che, grazie al loro design a filo, si avvicinano allo stile delle finestre in alluminio. Con le strutture tattili aludec e woodec disponibili per Energeto NEO, è possibile creare finestre in PVC uniche e diverse da tutte le altre.

Il nuovo sistema incorpora soluzioni per migliorare l'isolamento termico, aggiungendo una guarnizione centrale ed eliminando i ponti termici. Quest'ultima caratteristica è stata ottenuta sostituendo il classico nucleo in acciaio, con un rinforzo in materiale composito.

Anche la struttura della finestra è più rigida. Ciò è dovuto alle tecnologie Powerdur Inside e Bonding Inside, che migliorano i parametri statici del sistema, con conseguente maggiore durata e affidabilità. La resistenza all'effrazione è aumentata da Safetec Inside.

*Il valore Uw si riferisce a una finestra di misure di riferimento 1230 x 1480 mm con canalina calda Ultimate.