

Scuretti Interni EkoGreen

Modello: Acquamarina



- ✓ Spessore del pannello: 18 mm
- ✓ Protezione dal calore e regolazione della luce del sole
- ✓ Pannello Hydro Exterior HDF
- ✓ Bugnato o fresato da entrambi i lati
- ✓ Dimensione massima 800 x 2400 mm
- ✓ Dimensione minima 200 x 200 mm



pannelli per porte classici ed estensioni



persiane interne (scuretti)

sottotraversi

Scuretti Interni EkoGreen sono molto utilizzate in Europa, soprattutto nel Mediterraneo, il che consente una soluzione al problema nella regolazione della luce all'interno delle case. Sono una caratteristica molto nota soprattutto nei centri storici delle città così come nei paesi sul mare o in montagna.

Essi possono essere posizionati sia sulle finestre che sulle porte. **Se sono aperti, permettono l'entrata del sole, al contrario, una volta chiusi, tagliano la luce ed il calore, garantendo freschezza e soprattutto la privacy.**

L'utilizzo degli scuretti EkoGreen permette di migliorare sia l'isolamento termico che quello acustico. L'ampia gamma delle soluzioni estetiche consente di abbinare sia allo stile rustico che quello moderno. Per le loro decorazioni, si possono utilizzare le pellicolature, ma anche l'opzione del doppio colore e cioè andare a scegliere un colore diverso per ogni lato (interno ed esterno).

La dimensione massima degli scuretti è di 800 x 2400 mm, mentre quella minima è di 200 x 200 mm.