

Modernslide



- ✓ framediepte 73 tot 196 mm
- ✓ 44 mm vleugeldiepte
- ✓ beglazing met pakketten met een breedte van 24, 28 of 32 mm
- ✓ systeem met thermische onderbreking
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

1,7

Uw voor $U_g=1,1$ (alu. frame)

2-3

Sporen

3

kamers

De mogelijkheid om het blad in de muur bijna volledig te verbergen wordt mogelijk gemaakt door Modernslide. Een uiterst modern systeem van lichte en energie-efficiënte schuifdeuren. Het systeem kan worden gebruikt om een uiterst esthetische oplossing te ontwerpen, zoals Galandage. Het systeem kan worden gebruikt om de Galandage te ontwerpen, een esthetisch verantwoorde oplossing die de openingsbreedte van het deurblad maximaliseert.

$U_w = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ bij gebruik van het 4/16Ar/4e pakket – $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, gevuld met argon, met aluminium frame

*factor berekend voor een deurafmeting van 2200x2200 mm

ALUMINIUM

DEUREN

SCHUIFDEUREN

ALIPLAST

MODERNSLIDE