

# Okiennice wewnętrzne EkoGreen

Wybierz: Panele tłoczone EkoGreen | Wzór: Luna



- ✓ grubość paneli: 18 mm
- ✓ ochrona przed ciepłem i regulacja intensywności światła
- ✓ płyta Hydro Exterior HDF
- ✓ obustronnie tłoczone lub frezowane
- ✓ rozmiar maksymalny 800 x 2400 mm
- ✓ rozmiar minimalny 200 x 200 mm



klasyczne panele drzwiowe i dostawki



okiennice wewnętrzne

panele tłoczone dolne

**Okiennice wewnętrzne EkoGreen** to powszechnie stosowane w Europie, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego, rozwiązanie problemu regulacji ilości światła we wnętrzu. Charakterystyczne są przede wszystkim dla zabytkowych centrów miast nadmorskich i górskich.

Zakłada się je na okna i drzwi. **Po otwarciu wpuszczają słońce, a po zamknięciu skutecznie odcinają od świata zewnętrznego, zapewniając chłód i prywatność.**

**Stosowanie okiennic EkoGreen pozwala na poprawę izolacyjności termicznej i akustycznej.** Szeroka gama dostępnych opcji estetycznych pozwala na ich łatwe dopasowanie do wnętrz rustykalnych i nowoczesnych. Do ich dekoracji można wykorzystywać okleiny, a także stosować opcję dwukolorową, czyli wybrać inny rodzaj wypełnienia po stronie wewnętrznej i zewnętrznej okiennicy.

**Maksymalny wymiar okiennic to 800 x 2400 mm, minimalny – 200 x 200 mm.**

**OKIENNICE WEWNĘTRZNE**