

Unico ocel'ové krídlové brány



- ✓ ocel'ový profil 1,5–2,0 mm
- ✓ výplň 40 mm panelom sekcionalnej brány
- ✓ tepelná izolácia panelu polyuretánovou penou
- ✓ klesajúci prah
- ✓ lakovanie profilov vo farbách z palety RAL

Unico je ocel'ová krídlová garážová brána vybavená tepelným mostom. Má 40 mm hrubé panely používané v segmentových bránach vyplnené polyuretánovou penou, čo zaručuje veľmi dobré tepelné parametre. Tesnosť je dodatočne zabezpečená tesnením po obvode.

Jednokrídlové alebo dvojkrídlové krídlové brány Unico využívajú ocel'ové žiarovo pozinkované profily s hrúbkou 1,5 až 2,0 mm. Môžu byť lakované v akejkoľvek farbe z palety RAL (prášková metóda). Použitý sínusový tvar tepelného mostu dodatočne zlepšuje statické parametre brány.

Toto univerzálne riešenie je možné inštalovať do garážového otvoru alebo na stenu. Prvé riešenie umožňuje otvorenie pod uhlom 90°, druhé – 180°. Štandardne má zámok, kľučku, západku a nožičky.

Jednoduché prispôsobenie dverí Unico akémukoľvek domu, samostatnej garáži alebo prístavbe zaručuje **množstvo farieb, typov povrchových úprav a presklenia, ktoré je možné použiť.**